


Parâmetros

Canais de saída	3 canais (R, G, B)
Corrente de saída	4A por canal
Tensão de entrada/saída	12–24VDC
Potência máxima	144W (12V) / 288W (24V)
Tipo de saída	Tensão constante
Controlo	Comando remoto RF 2.4GHz (alcance até 30m) + roda tátil de cor
Funções	Dimerização contínua 0–100%, roda tátil ultrassensível, 10 modos dinâmicos, controlo individual de R/G/B
Sincronização	Auto-transmissão até 30m, sincronização entre múltiplos controladores
Funções extra	Fade ON/OFF (0,5s ou 3s), cenas memorizáveis
Dimensões receptor	97 x 33 x 18 mm
Dimensões comando	107 x 58,5 x 9 mm
Alimentação comando	3V (pilha CR2032)
Consumo comando	5mA (ativo) / 10mA (standby)
Autonomia bateria comando	Até 1 ano
Grau de proteção	IP20 – Uso interior
Temperatura de operação	-30°C a +55°C
Garantia	3 Anos
Certificações	CE, EMC, LVD, RED



@ Rev. Date: V1 all specifications subject to change without notice

MEGALUZ UNIPessoal LDA
Tel: +351 256 092 552 Web: www.megaluz.pt E-mail: comercial@megaluz.pt Rua da Gândara, 334 - Armazém D 3885-334 Cortegaça PORTUGAL